

AFFETTATRICI VERTICALI

VERTICAL SLICERS
TRANCHEUSES VERTICALES



modello **GI 300 • GI 350 • GI 370**





GI 300



GI 350
GI 370



Realizzate in alluminio ed acciaio inox con trattamento brevettato per il contatto con gli alimenti e resistenza alla corrosione.

Conforme alla normativa sulle affettatrici professionali EN 1974.

Le macchine hanno l'interruttore 12V a 2 pulsanti con riarmo, il carrello con braccio speciale per salumi oppure doppia vasca per carni, removibile con dispositivo di blocco maniglia e scorrimento con cuscinetti su barra rettificata e cementata, l'affilatoio è posizionato sopra la lama in acciaio.



Made from aluminium and stainless steel with a patented surface treatment which is suitable for food processing and is highly

resistant to corrosion, this machine is made in accordance with standard EN 1974 for professional slicers. The machines have

12V switches with two reset buttons. The carriage with an arm for cold meats, or with a double tray for meats, can be removed using a handle locking system and slides on a ground bar with bearings, the sharpener is positioned above the stainless steel blade.




Construites en aluminium anodisé et acier inoxydable avec un traitement breveté pour l'aptitude au contact avec les aliments

et pour la résistance à la corrosion.

L'appareil est conforme à la EN 1974 pour les trancheuses professionnelles.

La trancheuse a un interrupteur à 12V avec 2 boutons avec réarmement, le chariot peut avoir un bras de fixation spéciale pour charcuterie ou double bassin pour viande, est amovible avec dispositif de déblocage et glissant avec coussinets sur barre cémentée et rectifiée, l'aiguiser est situé sur la lame en acier inox.

DATI TECNICI							
TECHNICAL DATA • DONNEES TECHNIQUES							
MODELLO		GI 300 tr	GI 300 mn	GI 350 tr	GI 350 mn	GI 370 tr	GI 370 mn
<ul style="list-style-type: none"> • Lama • Blade • Lama 	mm	Ø 300	Ø 300	Ø 350	Ø 350	Ø 370	Ø 370
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni • Dimensions • Dimensions 	mm	A 520 B 620 C 510	A 520 B 620 C 510	A 600 B 760 C 550	A 600 B 760 C 550	A 600 B 840 C 560	A 600 B 840 C 560
<ul style="list-style-type: none"> • Peso • Weight • Poids 	Kg	31	31	45	45	46	46
<ul style="list-style-type: none"> • Taglio utile • Cutting size • Dimensions coupure 	mm	270 x 207	270 x 207	320 x 230	320 x 230	330 x 250	330 x 250
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione • Power Supply • Branchement 		400 V / 3N 50Hz	230 V / 1N 50Hz	400 V / 3N 50Hz	230 V / 1N 50Hz	400 V / 3N 50Hz	230 V / 1N 50Hz
<ul style="list-style-type: none"> • Potenza • Power • Puissance 	W	220	250	410	300	410	300