

CELLA DI LIEVITAZIONE

LEAVENING CELL
CHAMBRE DE LEVITATION



modello **4 • 6 • 6G • 9**





cella di lievitazione
leavening cell
chambre de levitation



pannello comandi
control panel
panneau de contrôle



Dotati di ruote (di cui due con freno), sono disponibili per tutti i tipi di forni; Sono realizzati con l'esterno totalmente in acciaio inox per i forni della serie "M" e "ME", con il frontale e le porte in acciaio inox, fianchi e schiena in preverniciato nero per i forni delle serie "MS", "MD", "SB".

Dotati di rinforzi in lamiera zincata, interni alla struttura, sono provvisti di resistenze poste sul fondo dell'armadio e nascoste da una grata. Sono dotati di serie di illuminazione interna, portateglie interno e la temperatura è regolabile tramite pulsantiera elettronica.

RISPONDENTI A TUTTE LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA VIGENTI NEL MONDO



Equipped with wheels (two with brakes), they are available for all types of ovens. The external part is made completely in stainless steel for the ovens "M" and "ME", the front and the doors in stainless steel, sides and back in pre-painted black for the ovens "MS", "MD", "SB".

Equipped with stiffeners in galvanized sheet, inside the structure, they have heating elements placed on the bottom of the cabinet and hidden by a grill. They have internal lighting, baking tin's holder and the temperature is adjustable by an electronic control panel.



IN ACCORDANCE WITH WORLDWIDE HEALTH AND SAFETY REGULATIONS



Pourvus de roues dont deux avec frein, ils sont disponibles pour tous les types de fours; l'extérieur est réalisé totalement en acier inox pour les fours modèle "M" et "ME", avec le frontail et les portes en acier inox, côtés et dos laqués noir pour les fours modèle "MS", "MD", "SB."

Avec renforcements en tôle galvanisée, à l'intérieur de la structure, ils sont pourvus de résistances mises sur le fond de l'armoire et cachées par une grille. En dotation: éclairage interne de série, port – plaques de cuisson et la température est réglable à travers un clavier électronique.

RISPONDENTI A TUTTE LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA VIGENTI NEL MONDO

DATI TECNICI TECHNICAL DATA • DONNEES TECHNIQUES						
MODELLO		CELLA 4	CELLA 6	CELLA 6G	CELLA 9	
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione • Power supply • Alimentation 	Volt	230V / AC1 / N / PE	230V / AC1 / N / PE	230V / AC1 / N / PE	230V / AC1 / N / PE	
<ul style="list-style-type: none"> ¥ Assorbimento cella ¥ Cell absorbtion ¥ Absorbtion 	W	1100	1100	1800	1800	
<ul style="list-style-type: none"> • Misure esterne • Outside dimensions • Mésures extérieures 	mm	A 1000 B 916 C 1000	A 1000 B 1266 C 1000	A 1350 B 916 C 1000	A 1350 B 1266 C 1000	
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni imballo • Package dimensions • Dimensions emballage 	mm	A 1140 B 1010 C 890	A 1050 B 1470 C 890	A 1470 B 1050 C 890	A 1470 B 1470 C 890	