

FRIGGITRICI ELETTRICHE

ELECTRIC FRYERS
FRITEUSES ÉLECTRIQUES



modello

F4 • F4+4 • F8 • F8+8 • F9V • F9+9V





F4



F4+4



F8



F8+8



F9V



F9+9V



Completamente in acciaio inox.

Vaschetta olio a spigoli arrotondati, estraibile per una facile pulizia.

Termostato-interruttore scala 0°-190°, con spia luminosa.

Zona fredda di decantazione.

Cestello in rete d'acciaio, con gancio per lo sgocciolamento.

Resistenze corazzate.

Testata sollevabile.

Nei modelli a due vasche, possibilità di funzionamento indipendente per ciascuna vasca.



Made entirely of stainless steel.

Oil bowl with rounded corners, removable for easy cleaning.

Thermostat-switch scale 0-190°, with indicator light.

Cold decantation area.

Steel wire mesh basket with hook for drip-drying.

Armoured heating elements.

Lift-up head.

In the case of the two-bowl models, independent single-bowl use option.



Entièrement en acier inox.

Bac à huile à angles arrondis, extractible pour un nettoyage aisé.

Thermostat-disjoncteur échelle 0°-190°, avec témoin lumineux.



Zone froide de décantation.

Panier en acier, avec crochet pour l'égouttement.

Résistances blindées.

Tête relevable.

Sur les modèles à deux cuves il est possible d'avoir un fonctionnement indépendant pour chaque cuve.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA • DONNEES TECHNIQUES							
MODELLO		F 4	F 4 + 4	F 8	F 8 + 8	F 9 V	F 9 + 9 V
¥ Assorbimento <ul style="list-style-type: none"> • Absorbtion • Absorbtion 	W	2000	2000+2000	3250	3250+3250	3250	3250+3250
¥ Temperatura di lavoro <ul style="list-style-type: none"> • Working temperature • Temperature de travail 	°C	da 0 a 190	da 0 a 190	da 0 a 190	da 0 a 190	da 0 a 190	da 0 a 190
¥ Tensione applicata <ul style="list-style-type: none"> • Installed power • Puissance install e 		230 V/1/N/PE	230 V/1/N/PE	230 V/1/N/PE	230 V/1/N/PE	230 V/1/N/PE 400 V/3/PE	230 V/1/N/PE 400 V/3/PE
¥ Misure esterne mm. <ul style="list-style-type: none"> • Outside dimensions mm. • Dimensions exterieures mm. 	mm	A 185 B 410 C 300	A 370 B 410 C 300	A 275 B 410 C 300	A 550 B 410 C 300	A 275 B 470 C 340	A 550 B 470 C 340
¥ Dimensioni imballo mm. <ul style="list-style-type: none"> • Package dimensions mm. • Dimension emballage mm. 	mm	A 260 B 490 C 325	A 425 B 480 C 360	A 370 B 520 C 360	A 590 B 480 C 360	A 330 B 600 C 400	A 620 B 600 C 400
¥ Peso netto kg. <ul style="list-style-type: none"> • Net weight kg. • Net poids kg. 	kg	4	7	6	12	6,5	13